

Croisillons incorporés



Adaptés à toutes les architectures



Croisillons incorporés

DISPONIBILITES :

Croisillons classiques :

- nombreuses teintes disponibles (toutes teintes RAL réalisables)
- profil bicolore (teintes RAL)
- profil structuré (imitation bois ou structuré fin)
- combinaison structuré / laqué en bicolore
- largeur standard du profil : 26mm
- autres largeurs disponibles : 18 et 45mm
- épaisseur : 8mm

Imitation vitraux :

- couleur laiton ou plomb
- largeur : 8mm
- épaisseur : 5,5mm

Croisillons viennois :

- à combiner avec des croisillons extérieurs appliqués
- largeur : 20, 24 et 30mm
- épaisseur : 9,5 et 11mm
- couleur : aluminium naturel, blanc, noir

Croisillons 10 x 8mm :

- large gamme disponible : couleur or, plomb, blanc

AVANTAGES :

- **économique** : cette solution est nettement moins onéreuse que l'utilisation de plusieurs petits vitrages isolants.
- **meilleure isolation** : plusieurs petits vitrages impliquent plus de déperdition. Ici, l'isolation du double vitrage n'est pas altérée. Les croisillons peuvent également être combinés avec des verres à couche (Sprimoglass Optima, Sprimolight,...), mais l'usage du gaz est déconseillé.
- **facilité d'entretien** : le nettoyage de la fenêtre n'est pas gêné par le profil.
- **facilité de mise en route** : précisez les dimensions et formes. Nous nous occupons du reste : calcul de l'alignement, assemblages spéciaux, formes, etc...




PRECAUTIONS :

Afin d'éviter tout risque de pont thermique, un espace d'air d'au moins 14mm est indispensable pour les croisillons classiques. En cas d'utilisation d'un verre à couche, le minimum requis est de 15mm.

GARANTIES :

- **10 ans** sur les croisillons laqués
- **3 ans** sur les croisillons structurés



Distributeur agréé



SPRIMOGLASS s.a. - Z.I. de Damré - Rue de Louveigné, 96 - 4140 SPRIMONT (Bel.)

Tél. : +32 (0) 4 / 382 41 50

Fax : +32 (0) 4 / 382 41 75 ou 76

<http://www.sprimoglass.com>

E-Mail : info@sprimoglass.com